





www.lamaweb.com.ar

AROS DE METAL ARTICULADOS

- Niquelados
- Tratamiento antioxidante
- Resistente a golpes y caídas



✓ Control de Calidad



COD. AR035 Espesor 2,8mm.

Cajita	Caja	Bulto
100u.	1000u.	2000u.

REMACHE REFORZADO Y NIQUELADO



COD. AR040 Espesor 3mm.

Cajita	Caja	Bulto
100u.	1000u.	2000u.



COD. AR050 Espesor 3mm.

Cajita	Caja	Bulto
50u.	750u.	1500u.



COD. AR060 Espesor 3,2mm.

Cajita	Caja	Bulto
50u.	500u.	1000u.



COD. AR075 Espesor 4,3mm.

Cajita	Caja	Bulto
50u.	250u.	500u.



Medida más grande con mayor espesor para poder soportar grandes cantidades de hojas.



- 3 anillos 38mm diámetro
- Tamaño de la base 241mm x 20 mm.
- Niquelados



Mecanismo 3 x 40

Código	Embalaje
PR241	200

- 2 anillos 38mm diámetro
- Tamaño de la base 143mm x 20 mm.
- Niquelados



Mecanismo 2 x 40

Código	Embalaje
PR123	500

- 2" clip de arco de palanca
- Espesor de la base: 65C
- Diámetro del orificio: 3.8 mm con barra compresora de metal
- Niquelados



Mecanismo (2")

Código	Embalaje
LA055	200

- 3" clip de arco de palanca
- Espesor de la base: 65C
- Diámetro del orificio: 3.8 mm con barra compresora de metal
- Niquelados



Mecanismo 3"

Código	Embalaje
LA075	200

8 x 3.8 x 8 mm / Niquelados



Remaches


Código	Embalaje
RIVET8	100000

7 x 3.8 x 7 mm / Niquelados



Ojalillos

Código	Embalaje
EYELET	100000



Remachadora para Carpetas

MÁQUINA DE REMACHES HC-13TRW TWIN

- Dos ojales golpean a la vez
- La distancia entre dos cabezas de ojalotes podría ser ajustada
- Máquina de doble ojal



Remachadora para BIBLIORATOS

MÁQUINA DE OJALILLOS CUÁDRUPLE HC-13TR4E

- Se utiliza para restablecer el mecanismo del arco de palanca o la placa deslizante
- El movimiento de la máquina se controla al ubicar el archivo correctamente contra los dos microinterruptores ubicados en la mesa en lugar de la operación del pedal. Esto proporciona máxima eficiencia y seguridad para los operadores.